PEINTURE PARKING BLEUE

1 SEAU = 1 PLACE HANDICAPÉ COMPLÈTE

Peinture routière bleue spéciale place de parking handicapé

PROPRIETES

o **POLYVALENT :** Applicable aussi bien sur le béton, les revêtements hydrocarbonés, asphalte, sols recouverts de peintures polyuréthanes ou époxydiques,…

o **HAUTE RESISTANCE :**

- A l'abrasion.
- Aux UV.
- Aux passages intensifs.
- A l'humidité.

o **EXCELLENT POUVOIR COUVRANT :** Un seau de 5 Kg de **PEINTURE PARKING BLEUE** = 1 place de parking handicapé aux dimensions réglementaires. (5m x 3.30m = 16.5m²)

o **PRATIQUE :** S'utilise aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

o **SÈCHE RAPIDEMENT :**

- Hors poussière : 5 à 10 mn.
- Circulable : 30 mn à 1 heure.

o **SÛR :**

- Sans pictogramme de danger.
- Sans port d'EPI particulier.

o **SANS ODEUR.**

o **FABRIQUE EN FRANCE.**

DOMAINES D'UTILISATIONS

o Collectivités publiques, mairies, services techniques, grandes surfaces, complexes sportifs, centres commerciaux, salles de concerts, sociétés privées,…

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033.(0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033.(0)2.98.44.22.53.

PEINTURE PARKING BLEUE

MODE D'EMPLOI

o S'utilise sur un support sec et parfaitement dépoussiéré.

o Il peut être nécessaire d'appliquer une seconde couche de peinture selon la porosité du support.

o Diluable à l'eau si nécessaire.

o **PEINTURE PARKING BLEUE** s'applique au rouleau, à la brosse, au pistolet ou à la machine à peindre.

CONDITION ATMOSHPERIQUES D'APPLICATION :

o Température minimal d'application : 10°C.

o Température maximal d'application : 35°C.

o Humidité relative : 80%.

o Le support devra toujours avoir une température supérieure à 3°C du point de rosée.

o Ne pas appliquer sur support mouillée ou insuffisamment propre.

SECHAGE :

o A 20°C et 60% d'humidité relative :

- Hors poussières : 5-10 mn.
- Circulable : 30mn à 1 heure.

o Nettoyer le matériel à l'eau.

CARACTERISTIQUES

o Aspect : mat
o Point éclair : > 60°C
o Densité : 1.60 +/- 0.05
o Viscosité : 30 600 MPas
o Extrait sec : 72 % +/- 2 en poids
o COV : < 1 g/l
o Consommation : 200 à 300 g/m²

PRECAUTIONS D'EMPLOI

o Réservé à un usage professionnel.

o Produit non soumis à étiquetage.

o Consulter les instructions spéciales sur la FDS.

o En cas d'urgence, contacter le 01.45.42.59.59 (INRS).

CONSEIL

o **Utiliser notre pochoir réutilisable pour tracer le logo « fauteuil roulant » sur les limites ou le long de la place de stationnement.**

o **Dimensions réglementaires du pochoir : 25 cm x 30 cm.**

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033.(0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033.(0)2.98.44.22.53.